

ASP.NET Core 2.1

Daniele Bochicchio

Microsoft Regional Director, ASP.NET MVP

daniele@aspitalia.com

@dbochicchio

Microsoft
Regional Director

 aspitalia.com

 [icubed](http://icubed.com)

Matteo Tumiatì

Windows Development MVP

matteot@icubed.it

@xTuMiOx



Agenda

- Recap
- Da ASP.NET 2.0 a 2.1
- Performance di .NET Core 2.1
- Performance per HTTPs, IIS e Kestrel
- HttpClientFactory
- Migliorie per WebAPI
- Functional MVC testing
- GDPR e Identity
- Razor UI in Class Library
- SignalR
- Docker e Alpine

Cos'è .NET Core

Piattaforma di sviluppo

Cross-platform

- Windows: x64, x86
- Linux: x64 and ARM32 (nuovo in 2.1, Raspberry)
- macOS: x64

Flexible deployment

Side-by-side o machine-wide

Open source su GitHub

Supportato da Microsoft

Eredita Base Class Library di .NET Framework 4.x

Rivisto: no dipendenze Windows

Compatibile .NET Framework, Xamarin e Mono

ASP.NET Core 2 Recap

ASP.NET Core = MVC + WebAPI

Novità di 2.1: SignalR

Performance migliorate

Partenza più rapida, maggior numero di richieste al secondo

Partenza più rapida

Template semplificati

Benefici introdotti da .NET Core 2

.NET Standard 2, etc

Refactoring di componenti chiave

Runtime, hosting con IIS, autenticazione, logging



Novità di .NET Core 2.1

.NET Core Global Tools

Tool installabili globalmente e lanciabili da riga di comando

Socket e SocketsHttpHandler

Eliminazione di dipendenze a livello di piattaforma (libcurl per Linux e macOS, WinHTTP per Windows)

Comportamenti congruenti a livello di piattaforma e versioni

Supporto for Span<T>/Memory<T> in Socket/NetworkStream

Performance

<https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2018/04/18/performance-improvements-in-net-core-2-1/>



.NET Core 2.1: prestazioni in compilazione

Prestazioni migliorate grazie alla compilazione

Build incrementali

Il compilatore capisce quali parti sono effettivamente cambiate


Speed up package asset resolution

Speed up incremental package asset resolution

MSBuild Node Reuse

MSBuild

ResolveAssemblyReferences cache



Novità del runtime di ASP.NET Core 2.1

Su Windows, ASP.NET Core 2.1 gira in-process a wp3wp.exe di IIS
più richieste al secondo

Su Linux

comunicazione via Unix Socket per reverse proxy su NGINX
rimossa la dipendenza di Kestrel da libuv (nuove Socket API)

Benchmark su <https://github.com/aspnet/benchmarks>

"Migrazione" a .NET Core 2.1

Nuovo meccanismo di **roll-forward on minor version**

Un'app compilata con una major version funziona con una minor uguale o successiva

.NET Core 2 -> .NET Core 2.1

Per migrarle esplicitamente bisogna modificare il .csproj

```
<TargetFramework>netcoreapp2.1</TargetFramework>
```



MVC Compatibility Level

ASP.NET Core MVC 2.1 introduce diversi nuovi comportamenti

Combinazione di Authorization Filter

Nuovo exception handler per formatter

Nuovo validatore per enum

Migliore gestione del JSON formatter in caso di errori

Aree per le Razor Pages

Questi nuovi comportamenti vanno abilitati

```
services.AddMvc()  
    .SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_1);
```



Demo

File -> New Project

HttpClientFactory

Sistema più semplice per gestire centralmente le istanze di HttpClient
non andrebbe mai creata/distrutta una nuova istanza ogni volta
ma neanche creato un singleton...

Possibilità di creare client personalizzati

Gestione smart del ciclo di vita di HttpClient

Possibilità di integrarlo con Polly

Libreria per gestire il Retry Pattern in maniera automatica

<https://github.com/App-vNext/Polly/wiki/Polly-and-HttpClientFactory>



HttpClientFactory

Esempio di Policy per Transient Error

```
services.AddHttpClient("GitHub", client =>
{
    client.BaseAddress =
        new Uri("https://api.github.com/");
    client.DefaultRequestHeaders
        .Add("Accept",
            "application/vnd.github.v3+json");
})
.AddTransientHttpErrorPolicy(builder =>
    builder.WaitAndRetryAsync(new[]
    {
        TimeSpan.FromSeconds(1),
        TimeSpan.FromSeconds(5),
        TimeSpan.FromSeconds(10)
    }));
```

```
public class MyController : Controller
{
    private readonly IHttpClientFactory
        _httpClientFactory;

    public MyController(IHttpClientFactory
        httpClientFactory)
    {
        _httpClientFactory = httpClientFactory;
    }

    public Task<IActionResult> SomeAction()
    {
        var client =
            _httpClientFactory.CreateClient("GitHub");

        return Ok(
            await client.GetStringAsync("/someapi"));
    }
}
```



MVC functional test

Simulazione di test
funzionali

Supporto per più
richieste

Simulazione
navigazione utente

```
public class TestingMvcFunctionalTests :  
    IClassFixture<WebApplicationFactory<Startup>>  
{  
    public TestingMvcFunctionalTests(WebApplicationFactory<Startup>  
        fixture)  
    {  
        Client = fixture.CreateClient();  
    }  
  
    public HttpClient Client { get; }  
  
    [Fact]  
    public async Task GetHomePage()  
    {  
        // Inviamo una richiesta all'homepage  
        var response = await Client.GetAsync("/");  
  
        // Ci aspettiamo che lo status code restituito sia 200 (OK)  
        // L'oggetto response ci permette ovviamente di verificare che  
        // il corpo della risposta sia conforme alle aspettative  
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK, response.StatusCode);  
    }  
}
```

Web API conventions

Nuovo attributo ApiController

ActionResult<T> per aiutare Swagger

ModelState.IsValid chiamato in automatico, se false risposta 400 Bad Request

```
[ApiController, Route("api/[controller]")]
public class ProductsController : Controller {
    [HttpPost, Route("")]
    public ActionResult<Product> Get(int id, [FromBody] Product request)
    {
        var result = repo.GetProduct(id);
        //...
        return Ok(result);
    }
}
```

Sicurezza e GDPR

Supporto a HSTS

Gestione sicura dello switching a HTTPS

```
services.AddHsts(options => {  
    options.IncludeSubDomains = true;  
    options.Preload = true;  
    options.MaxAge = TimeSpan.FromDays(365);  
});
```

Cookie consent

```
app.UseCookiePolicy();
```

Blocca tutti i cookie non essenziali (nuova proprietà `IsEssential` su `HttpCookie`) (non quelli di auth) fino a consenso




Nuovi template di Identity GDPR-Ready

Scaricamento dei dati personali in formato JSON

Cancellazione dei dati

Dati in possesso dell'applicazione



The screenshot shows a user account management interface. At the top, a dark navigation bar contains links for 'Example', 'Home', 'About', 'Contact', 'Hello user@example.com' (highlighted with a red box), and 'Logout'. Below the navigation bar, the main heading is 'Manage your account' with a subtitle 'Change your account settings'. A list of account management options is shown on the left: 'Profile', 'Password', 'Two-factor authentication', and 'Personal data' (highlighted with a red box). To the right, the 'Personal Data' section contains a warning: 'Your account contains personal data that you have given us. This page allows you to download or delete that data. Deleting this data will permanently remove your account, and this cannot be recovered.' Below this text are two buttons: 'Download' and 'Delete'. A red arrow points to the 'Delete' button.

Identity UI as a lib

Grazie ad una nuova funzionalità che consente di tenere le View Razor dentro una class lib e compilarle

Identity UI è distribuito con le sue view compilato su NuGet

In caso di aggiornamento vengono aggiornate anche le parti di UI

Resta possibile aggiungerle esplicitamente con lo scaffold

Demo

Razor UI Lib & Identity UI

ASP.NET Core SignalR

Framework per real-time app portato da ASP.NET

Riscritto da zero

Usa WebSockets, Server-sent Events, Long Polling

Integrato con il runtime (Authentication, Authorization, etc)

Transport in JSON (testo) o MessagePack (binario)

Rimossa la dipendenza da jQuery

Nuova API lato client più semplice

Nuova API lato server tutta async

Attivato come middleware



CommunityDays.it

Demo

SignalR

Docker e ASP.NET Core 2.1

Nuove immagini basate su Alpine (distro Linux ridotta all'osso)

2.1-runtime-alpine

2.1-runtime-deps-alpine*

Solo 83 MB anziché 219 come baseline

* Solo dependencies, senza runtime, per self-contained deployment



Demo

Alpine con Docker

Grazie!

- Il materiale sarà online nei prossimi giorni su <http://www.communitydays.it>